

Catalogue 2015 - ref: 2015-1

# HTP2 SN

- nettoyeur hp PRO



| REF            | DESIGNATION | Nominal |       | Diamètre en mm |         |           | Pression en bar |        | Aspiration<br>en bar | Rayon min. de courbure<br>en mm | Poids<br>en kg/m |
|----------------|-------------|---------|-------|----------------|---------|-----------|-----------------|--------|----------------------|---------------------------------|------------------|
|                |             | mm      | pouce | Intérieur      | Renfort | Extérieur | Service         | Eclat. |                      |                                 |                  |
| A2BA1210006020 | HTP2SN 06   | 6       | 1/4   | 6,4            | 12,8    | 15,0      | 400             | 1600   | nc                   | 100                             | 0,380            |
| A2BA1210008020 | HTP2SN 08   | 8       | 5/16  | 8,0            | 14,3    | 16,5      | 400             | 1600   | nc                   | 115                             | 0,435            |
| A2BA1210010020 | HTP2SN 10   | 10      | 3/8   | 9,5            | 16,7    | 18,9      | 400             | 1600   | nc                   | 130                             | 0,550            |
| A2BA1210013020 | HTP2SN 13   | 12      | 1/2   | 12,7           | 19,8    | 22,2      | 400             | 1600   | nc                   | 180                             | 0,640            |

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant

## STRUCTURE:

**Tube intérieur:** Caoutchouc synthétique spécial, extrudé sans discontinuité - résistant à 150°C, eau chaude et détergents.

**Renfort:** 2 tresses en fil d'acier traité haute résistance.

**Tube extérieur:** Caoutchouc synthétique spécial, microperforé, résistant à l'abrasion, aux huiles, aux carburants, détergents et agents atmosphériques.

## APPLICATIONS:

Gamme PRO, grande flexibilité, excellente résistance aux détergents.

Pour nettoyeurs à haute pression et température

## TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 150° C

## NORMES:

Construction identique 2 SN / ISO 1307

*Gamme disponible en aspect lisse ou bandelé, coloris bleu, sur demande jaune, gris, rouge ou noir.*