

Catalogue 2015 - ref: 2015-1

HTP2 SN 600B

- nettoyeur hp PRO



REF	DESIGNATION	Nominal		Diamètre en mm			Pression en bar		Aspiration en bar	Rayon min. de courbure en mm	Poids en kg/m
		mm	pouce	Intérieur	Renfort	Extérieur	Service	Eclat.			
SD	HTP2SN 06 600B	6	1/4	6,4	12,0	14,5	600	2000	nc	100	0,365
SD	HTP2SN 08 600B	8	5/16	8,0	14,0	16,0	600	2000	nc	110	0,415
SD	HTP2SN 10 600B	10	3/8	9,5	15,8	17,8	600	2000	nc	130	0,470
SD	HTP2SN 13 600B	12	1/2	12,7	18,5	21,0	600	2000	nc	160	0,590

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant

STRUCTURE:

Tube intérieur: Caoutchouc synthétique spécial, extrudé sans discontinuité - résistant à 150°C, eau chaude et détergents.

Renfort: 2 tresses en fil d'acier traité très haute résistance.

Tube extérieur: Caoutchouc synthétique spécial, microperforé, résistant à l'abrasion, aux huiles, aux carburants, détergents et agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Gamme PRO, grande flexibilité, excellente résistance aux détergents.
Pour nettoyeurs à très haute pression et température

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 150° C

NORMES:

ISO 1307

Gamme disponible en aspect lisse ou bandelé, coloris noir ou rouge.

IMPORTANT: les chaussettes de sécurité "anti-fouettements" sont fortement recommandées pour l'utilisation de cette référence.