


Catalogue 2015 - ref: 2015-1

## Dairy Steam-Wash



REF	DESIGNATION	Nominal		Diamètre en mm			Pression en bar		Aspiration en bar	Rayon min. de courbure en mm	Poids en g/m	L mini m
		mm	pouce	Intérieur	Renfort	Extérieur	Service	Eclat.				
	DAIRY STEAM-WASH 9	9	3/8"	9,0		20,0	7	70		50	0,295	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 12	12	1/2"	12,7		24,0	7	70		60	0,405	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 16	16	5/8"	16,0		28,0	7	70		70	0,508	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 19	19	3/4"	19,0		31,0	7	70		80	0,595	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 25	25	1"	25,4		37,0	7	70		110	0,684	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 32	32	1 1/4"	32,0		46,0	7	70		170	1,070	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 38	38	1 1/2"	38,0		53,0	7	70		220	1,343	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 44	44	1 3/4"	44,5		60,0	7	70		250	1,567	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 50	50	2"	50,8		67,5	7	70		400	1,968	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 63	63	2 1/2"	63,5		81,0	7	70		500	2,504	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 76	76	3"	76,2		98,0	7	70		610	3,660	40-46-61
	DAIRY STEAM-WASH 101	101	4"	101,6		124,0	7	70		815	4,825	40-46-61

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant



### STRUCTURE:

**Tube intérieur:** Caoutchouc synthétique spécial blanc, anti odeur résistant à la vapeur et aux huiles.

**Renfort :** Insertion de textile haute tenacité.

**Tube extérieur:** Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à la chaleur, aux huiles à l'ozone et aux agents atmosphériques.

### APPLICATIONS:

Pour le nettoyage à l'eau et à la vapeur dans l'industrie alimentaire, les abattoirs, les fromageries etc...

### TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 125° C VAPEUR JUSQU'À 165°C

### NORMES:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

### COULEURS:



### STRUCTURE:

**Tube:** White oil and steam resistant, odour free special synthetic rubber.

**Reinforcement :** high tensile synthetic textile.

**Cover:** Abrasion, heat, oil, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.

### APPLICATIONS:

For cleaning in food processing plants (dairies, abattoirs etc.) with hot water and steam.

### TEMPERATURE:

de - 40° F à + 257° F STEAM UP TO 329°F

### NORMS:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS