

Catalogue 2015 - ref: 2015-1

Foodstuff S&D



UHMW-PE

| REF | DESIGNATION | Nominal | | Diamètre en mm | | | Pression en bar | | Aspiration en bar | Rayon min. de courbure en mm | Poids en kg/m | L mini m |
|-----|------------------------------|---------|--------|----------------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | | mm | pouce | Intérieur | Renfort | Extérieur | Service | Eclat. | | | | |
| | FOODSTUFF S&D 19 | 19 | 3/4" | 19,0 | | 31,0 | 10 | 30 | -0,92 | 75 | 0,650 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 25 | 25 | 1" | 25,4 | | 38,0 | 10 | 30 | -0,92 | 100 | 0,857 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 32 | 32 | 1 1/4" | 32,0 | | 45,0 | 10 | 30 | -0,92 | 150 | 1,096 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 38 | 38 | 1 1/2" | 38,0 | | 52,0 | 10 | 30 | -0,92 | 200 | 1,431 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 44 | 44 | 1 3/4" | 44,5 | | 58,5 | 10 | 30 | -0,92 | 260 | 1,748 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 50 | 50 | 2" | 50,8 | | 66,0 | 10 | 30 | -0,92 | 300 | 2,114 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 63 | 63 | 2 1/2" | 63,5 | | 78,5 | 10 | 30 | -0,92 | 400 | 2,551 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 76 | 76 | 3" | 76,2 | | 93,0 | 10 | 30 | -0,92 | 800 | 3,470 | 40-46-61 |
| | FOODSTUFF S&D 101 | 101 | 4" | 101,6 | | 118,5 | 10 | 30 | -0,92 | 1200 | 4,511 | 40-46-61 |

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant



STRUCTURE:

Tube intérieur: UHMW-PE couleur blanche, non toxique, anti odeur et ne transmettant pas de gout.

Renfort: Insertion textile haute tenacité et spirale en acier noyé.

Tube extérieur: Caoutchouc synthétique spécial, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Pour aspiration et refoulement des produits alimentaires, vins et alcool jusqu'à 99°. Particulièrement dans les brasseries et distilleries.

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de - 40° C à + 80° C

NORMES:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

OPTIONS:

Sur demande : de 3/4" jusqu'à 3" peuvent être produits avec spirale en PE.

SANIFICATION:

130° C max. pendant 15 min. avec vapeur 60° C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).



STRUCTURE:

Tube: White colour, non toxic, taste and odour free, UHMW-PE.

Reinforcement : High tensile synthetic textile and steel wire helix.

Cover: Weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.

APPLICATIONS:

For suction and discharge of foodstuff with high percent of alcohol (up to 99%). For use specially in breweries and distilleries.

TEMPERATURE:

de - 40° F à + 176° F

NORMS:

ISO 1307 MEETS FDA AND EUROPEAN REQUIREMENTS

OPTIONS:

Upon request : From 3/4" to 3" can be produced with PE helix.

SANIFICATION:

Max. 130° C for 15 min. with steam, max. 60° C for 15 min. with caustic soda (5%).