

Catalogue 2015 - ref: 2015-1

Low Pressure Water



| REF | DESIGNATION | Nominal | | Diamètre en mm | | | Pression en bar | | Aspiration en bar | Rayon min. de courbure en mm | Poids en kg/m | L mini m |
|-----|------------------------|---------|--------|----------------|---------|-----------|-----------------|--------|-------------------|------------------------------|---------------|----------|
| | | mm | pouce | Intérieur | Renfort | Extérieur | Service | Eclat. | | | | |
| | LOW PRESSURE WATER 10 | 10 | 3/8" | 10,0 | | 17,0 | 7 | 21 | | | 0,231 | |
| | LOW PRESSURE WATER 13 | 13 | 1/2" | 12,7 | | 20,0 | 7 | 21 | | | 0,277 | 40-46 |
| | LOW PRESSURE WATER 16 | 16 | 5/8" | 16,0 | | 23,0 | 7 | 21 | | | 0,322 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 19 | 19 | 3/4" | 19,0 | | 26,0 | 7 | 21 | | | 0,385 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 25 | 25 | 1" | 25,4 | | 33,0 | 7 | 21 | | | 0,510 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 32 | 32 | 1" 1/4 | 32,0 | | 40,0 | 7 | 21 | | | 0,632 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 38 | 38 | 1" 1/2 | 38,0 | | 46,0 | 7 | 21 | | | 0,740 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 45 | 45 | 1" 3/4 | 44,5 | | 53,0 | 7 | 21 | | | 0,930 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 50 | 50 | 2" | 50,8 | | 60,0 | 7 | 21 | | | 1,195 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 63 | 63 | 2" 1/2 | 63,5 | | 73,0 | 7 | 21 | | | 1,491 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 70 | 70 | 2" 3/4 | 70,0 | | 80,0 | 7 | 21 | | | 1,750 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 76 | 76 | 3" | 76,2 | | 86,0 | 7 | 21 | | | 1,811 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 102 | 102 | 4" | 101,6 | | 112,0 | 7 | 21 | | | 2,545 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 127 | 127 | 5" | 127,0 | | 139,0 | 7 | 21 | | | 3,555 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 152 | 152 | 6" | 152,4 | | 165,0 | 7 | 21 | | | 4,634 | 40-46-61 |
| | LOW PRESSURE WATER 203 | 203 | 8" | 203,2 | | 218,0 | 7 | 21 | | | 7,320 | 20-40 |
| | LOW PRESSURE WATER 254 | 254 | 10" | 254,0 | | 270,0 | 7 | 21 | | | 9,450 | 20- |

Données à titre indicatif, sous réserve de modifications sans préavis du fabricant



STRUCTURE:

Tube intérieur : Caoutchouc naturel et synthétique.

Renfort: insertion textile haute tenacité

Tube extérieur : Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et agents atmosphériques.

APPLICATIONS:

Refoulement d'eau industrielles à la pression du reseau.

TEMPERATURE D'EMPLOI:

de -25° C à + 70° C

NORMES:

EN ISO 1403 - ISO 1307

COULEURS:



STRUCTURE:

Tube: Natural and synthetic rubber.

Reinforcement : High tensile synthetic textile.

Cover: Weather and ozone resistant smooth synthetic rubber.

APPLICATIONS:

Gardening and general water discharge services.

TEMPERATURE:

de - 13° F à + 158° F

NORMS:

EN ISO 1403 - ISO 1307